



VETRINETTE REFRIGERATE & RISCALDATE

Cold & Hot Counters Top Display • Kühl- und Warmhaltevittrinen • Vittrines Réfrigérées et Chaudes



serie *Fusion*



GEMMI®



CALDO & FREDDO

Hot and Cold • Warm und Kalt • Chaud et Froid

La gamma di vetrinette espositorie "FUSION", con modularità GN 1/1, è stata studiata per un'ottimale esposizione dei prodotti e la loro perfetta conservazione ed è disponibile sia nella versione refrigerata che riscaldata. Le vetrinette sono realizzate completamente in acciaio inox 18/10, sono dotate di vetro frontale temperato, porta di servizio su guide ad apertura totale, ripiano grigliato intermedio estraibile e dispositivo di ventilazione anti appannamento. La versio-

ne refrigerata "CD" è dotata di sistema ventilato con termostato digitale per la regolazione della temperatura (+2/+12°C), sbrinatorio automatico, umidità relativa variabile dal 40 al 70%. La versione calda "HD", adatta per contenere da 1 a 4 teglie GN 1/1 h 65 mm, è dotata di sistema di riscaldamento tramite resistenze, con termostato per la regolazione della temperatura tra i 30 e 120°C e umidificazione fino al 95%. Illuminazione interna su entrambi i modelli.

The range of GN 1/1 "FUSION" counters with digital thermostat for temperature top display is created for optimal products display and their perfect conservation. It is available in heated and refrigerated version. The display units are made entirely in 18/10 stainless steel, are equipped with tempered glass, service door with full opening on runners, removable intermediate wire shelf and demising-glass device. The "CD" refrigerated units are provided with ventilated system

with digital thermostat for temperature control (+2/+12°C), automatic defrosting, relative humidity variable from 40 to 70%. The "HD" heated units for 1 to 4 GN 1/1 trays h mm 65 are equipped with hot ventilated system with heating elements, digital thermostat for temperature control between 30° to 120°C and humidity until 95%. Internal lighting in both models.

Die Panoramavitrinen GN 1/1 "FUSION" wurden für optimale Produktausstellung und ihre perfekte Konservierung vorgesehen. Verfügbar in Kühl- und Warmhalteausführung. Die Vitrinen bestehen komplett aus Edelstahl 18/10. Mit Hartglas-Frontscheibe, Schiebetür, herausziehbarer Zwischengitterboden mit Antianlaufvorrichtung ausgestattet. Die "CD" Version ist mit Umluftkühlung, mit Digital-Thermostat für Visualisierung der Temperatur

(+2/+12°C), automatischer Abtausystem mit variabler – relativer Befeuchtung von 40 bis 70% ausgerüstet. Die "HD" Version ist für die Aufnahme von 1 bis 4 GN 1/1 h 65 mm Backblechen geeignet und ist mit Beheizungssystem ausgestattet. Die Temperaturkontrolle von 30 bis 120°C erfolgt über ein Digital-Thermostat, die Feuchtigkeitsanreicherung beträgt bis 95%. Innere Beleuchtung bei den Modellen.

"FUSION" est une gamme de petites vitrines, avec modularité gastro 1/1, étudiée pour optimiser l'exposition des produits et leur parfaite conservation, et est disponible dans les versions réfrigérée et réchauffée. Les vitrines sont réalisées entièrement en acier inox 18/10, sont équipées avec verre trempé frontal, ouverture totale sur le côté de service, grille moyenne extractible et dispositif de ventilation antitarnissement. La version réfrigérée "CD" est

dotée de système de réfrigération ventilé avec contrôle de la température (+2/+12°C) par thermostat digital, dégivrage automatique, humidité variable du 40 au 70%. La version réchauffée "HD", indiquée pour contenir de 1 à 4 plateaux GN 1/1 h 65 mm, est dotée de système de chauffage avec résistances, contrôle de la température de 30 à 120°C, et humidification jusqu'à 95%. Eclairage intérieur sur tous les modèles.

Modello Modell Modell Modelle	CD/2	CD/3	CD/4	HD/1	HD/2	HD/3	HD/4
Dimensioni Dimensions Außenmaße Dimensions	cm 75x78x59h	108x78x59h	141x78x59h	48x78x59h	75x78x59h	108x78x59h	141x78x59h
Capacità Capacity Unterbau Capacité	2xGN 1/1	3xGN 1/1	4xGN 1/1	1xGN 1/1	2xGN 1/1	3xGN 1/1	4xGN 1/1
Temperatura Temperature Temperatur Température	°C +2/+12	+2/+12	+2/+12	+30/+120	+30/+120	+30/+120	+30/+120
Potenza Power Nennaufnahme Puissance	Watt 330	540	680	1055	2065	2130	3130
Gas/Gas/Gaz/Gas	R 134a			-			
Tensione alimentazione Input voltage Nennspannung Tension d'alimentation	Volt 1x230 ~ 50 Hz			Volt 1x230 ~ 50 Hz			



HD/3



CD/4

serie Fusion



GEMM®

GEMM srl
Via del Lavoro, 37 - Loc. Cimavilla 31013 CODOGNE' (TV) Italy
Telefono +39 0438 778504 r.a. Fax +39 0438 470249
www.gemrn-srl.com E-mail: info@gemrn-srl.com